

TRENNJAEGER® Metall-Kreissägemaschinen S 315 / S 315 HA/ S350

S 315 Best.Nr.: 650080 / S 315 HA Best.Nr.: 650081 / S350 Best.-Nr. 650570

Vertikal-Sägen für Stahl und NE-Metalle. TRENNJAEGER-Schneckenradgetriebe. Tausendfach bewährt.

Gehrung 45° - 90° - 45° - 30°.



		17/33 m/min (315) 15/30 m/min (350) 30/60 m/min (Option 370)			
315 mm/ 370 mm			1,8 (315) 1,5/2,2 (370)	327 kg (315) 360 kg (315 HA) 360 kg (370)	900 x 800 x 1700 mm 900 x 800 x 1950 mm 810 x 1020 x 1850 mm

S315/ S315 HA

	● mm	■ mm	■ mm
0°	108	93	150x90
+45°	108	93	105x80
+30°	93	80	75x90
-45°	108	93	105x80

S350

	● mm	■ mm	■ mm
0°	120	100	180x100
+45°	120	100	130x100
+30°	110	90	90x100
-45°	105	100	130x100

Schneidbereich um 10 mm vergrößert bei Blattdurchmesser von 370 mm

Ausführliche Beschreibung der Sägebänder, Sägeblätter und Rollenbahnen befinden im Anhang dieses Kataloges.

TRENNJAEGER® S 315 / S 315 HA/ S350

- Motor 2 Geschwindigkeiten
- Kühl-/Schwall Schmiersystem mit Pumpe
- Stark dimensioniertes, kräftiges Schneckenrad-Getriebe
- Elektro-Panel mit Einzelfunktionen
- Spannstock, Anschlag und Klemmung
- Maschinenuntergestell mit integrierter Späneschublade und separater Späneschublade
- Haltearm für Doppelspannung
- Vorschubantrieb bei S 315 HA mit hydropneumatischen Zylinder stufenlos
- Flachführungen beidseitig
- Dreh- und Grundplatte mit Skala 45° - 90° - 30°
- Hebel zum Schwenken der Maschine
- Anschlag 45° herausnehmbar



S 315 HA



Spannstock seitlich verschiebbar



Messanschlag mit Skala & Lupe Option

Standardausstattung:

- Kompl. elektr. Ausrüstung 400 V / 50 Hz
- Bedienungswerkzeug
- Betriebsanleitung
- CE-Norm
- Polumschaltbarer Drehstrommotor (S370)
- Ein/Aus Handhebel mit geändertem Sägeblattschutz

Rollenbahnen:

	Länge	Breite (mm)	Best-Nr.
D 200/2000 mm/ 6 Rollen S315	2000	200	651240
D 200/3000 mm/ 10 Rollen S315	3000	200	651243

Rollenbahnen mit Messanschlag manuell mit Skala:

DO 200/2000 mm S315	2000	200	651247
DO 200/3000 mm S315	3000	200	651250
DO 200/4000 mm S315	4000	200	651253
DO 200/5000 mm S315	5000	200	651256
DO 200/6000 mm S315	6000	200	651259

Rollenbahnen mit Messanschlag manuell mit digitaler Anzeige:

DOD 200/2000 mm S315	2000	200	651262
DOD 200/3000 mm S315	3000	200	651265
DOD 200/4000 mm S315	4000	200	651268
DOD 200/5000 mm S315	5000	200	651271
DOD 200/6000 mm S315	6000	200	651274