

CNC STRUŽNICE S POŠEVNIM LEŽIŠČEM

Serija






WDE 400/500

PREDNOSTI

- Ciklična stružnica
- Standard za obdelavo kosov
- Masivno litoželezno ležišče
- Premer struženja 360/500 mm
- Razdalja med konicama 1.000 - 1.500 mm
- Različni sistemi držal orodja
- Različni menjalniki orodja
- Odlično razmerje med ceno in zmogljivostjo



VSE PREDNOSTI NA KRATKO

Tip stroja	 mm	 mm	 mm/min		 kW
WDE 400	400/195	1.000	52/3.300	1/4/6/	5,5
WDE 500	500/280	1.500	82/2.200	1/4/6/8	7,5

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo

CIKLIČNA CNC STRUŽNICA 400 Plus z SIEMENS 828 B -T

WDE 400 – Št. naročila.: 500740



VSE PREDNOSTI NA KRATKO

- Ergonomska razporeditev dveh elektronskih ročnih koles z joystickom in hitrim hodom preko gumba za u pravljanje
- Pogon je prilagojen krmilni enoti
- Vretenski motor z 5.5 kW
- 33-stopenjski menjalnik z avtomatskim pretikanjem
- Vreteno s 3 ležaji in največjo hitrostjo do 3.300 rpm
- Postelja je robustna litoželezna konstrukcija z robustnimi rebrastimi ojačitvami
- Široka vodila ležišča so indukcijsko kaljena in natančno brušena
- Kroglasta vretena z visoko natančnostjo v obeh oseh
- Stabilna konjička s hitrim vpenjalnim sistemom
- Ohišje z dvojnimi drsnimi vrati in varnostnim steklom
- Kompletni hladilni sistem z dovodom neposredno na kalup (različne zmogljivosti črpalk)
- 6 pozicijska revolverska glava (opcijsko)

Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo

TEHNIČNI PODATKI

- Najv. premer struženja nad ležiščem mm 400
- Najv. premer struženja nad vzdolžnimi nasloni mm 195
- Najv. razdalja konic, mm 1.000
- Nos vretena: Camlock DIN 55026 A2-6
- Premer vretena , mm 52
- Območje hitrosti vretena 20-3.300 rpm
- Širina ležišča, mm 300
- Ročna nastavitvev konjička
- Konus pinole konjičkar MK 4
- Premer pinole, mm 60
- Hod pinole, mm 120
- Vretenski motor, kW 5,5
- Pomik po Z-osi mm 840 / 950 mm
- Pomik po X-osi mm 235
- Hitri hod Z-osi, 8,000 mm/min
- Hitri hod X-osi, 10,000 mm/min
- Natančnost ponavljanja: mm +/- 0.005
- Točnost pozicioniranja, mm +/- 0.01
- Mere (D x Š x V):
3,100 x 1,650 x 1,950 mm
- Teža stroja: cca. kg 1.800

STANDARDNA OPREMA

- Popolna električna oprema 400 V / 50 Hz
- USB vmesnik
- Način nastavitve
- Elektronski ročni kolesi z izbiro inkrementa
- Mehanska ročica za zagon vretena
- Vrtenje v smeri in nasprotni smeri urinega kazalca
- Ročica za podajalno funkcijo z blokado
- Preklic hitrega hoda z gumbnim stikalom
- Premični upravljalni panel
- Konstantna hitrost rezanja
- Indukcijsko kaljena vodila ležišča, brušena in obložena s Turcitom
- Precizna kroglična vretena, kaljena in brušena
- Električni 4-pozicijski nosilec
- Trivpenjalni stružni vpenjalni tulec premera 200 mm s spiralnim obročastim mehanizmom
- Fiksna podpora obdelovanca 10-100 mm
- Robustna konica, konus MK 4
- 2 vpeti centrinni konic MK 4
- Avtomatsko centralno mazanje
- Strojna svetilka
- Popoln hladilni sistem
- Ohišje z dvojnimi drsnimi vrati in opazovalnim oknom iz varnostnega stekla
- 1 komplet sidrnih vijakov
- Orodje za upravljanje / navodila za uporabo in programiranje
- V skladu s CE

POSEBNA OPREMA

- Fiksni naslon/
Fiksna luneta in premična luneta
- Avtomatska 4-/6-pozicijska revolverna glava
- Multifix nosilec za hitro menjavo orodja
- Tročeljustna vpenjalna glava
- Trde osnovne čeljusti
- Mehke zgornje čeljusti
- Čelna plošča s štirimi čeljustmi
- Tričeljustna vpenjalna glava 160 mm prem.
Izvedba s spiralnim
obročem

PODROBNE SLIKE



Dodatne informacije o seriji strojev in številni dodatki so na voljo na naši spletni strani:
www.wagner-maschinen.de/si/struzenje/cnc-struznice-z-ravno-posteljo

Pridržujemo si pravico do sprememb konstrukcije v okviru tehničnih izboljšav. Prikazi, dimenzije in teže niso zavezujoči.