

PIŁA TAŚMOWA KOLUMNOWA – PÓŁAUTOMATYCZNA

Serie TEBA

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Podwójna prowadnica liniowa z ramą zamkniętą
- Biurko stojące z przyciskami funkcyjnymi i
- cyfrowym wyświetlaczem
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia



DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	 mm	 m/min.	 90°	 45°	 60°
TEBA 510 DGHA-L	5.320 x 34 x 1,1	15-100	510 / 480 x 480 / 650 x 450	440 / 430 x 430 / 430 x 430 / 440 x 440	250 / 250 x 250 / 250 x 450

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

PIŁA TAŚMOWA KOLUMNOWA – PÓŁAUTOMATYCZNA TEBA 510 DGHA-L



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Podwójna prowadnica liniowa z zamkniętą ramą
- Podwieszany panel sterowania z przyciskami funkcyjnymi i wyświetlaczem cyfrowym
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia
- Bezstopniowa regulacja prędkości posuwu
- Szybki powrót ramienia piły
- Bezstopniowy cyfrowy wyświetlacz ukośnicy z zaciskiem hydraulicznym
- Hydrauliczne imadło materiału
- Automatyczne wyłączanie w przypadku pęknięcia tarczy tnącej
- Zmotoryzowana szczotka do wiórów
- Monitorowanie ciśnienia cięcia

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

DANE TECHNICZNE

- Wymiary brzeszczotu 5,320 x 34 x 1.1 mm (optional 5,320 x 41 x 1.3 mm)
- Silnik 3.0 kW
- Prędkość cięcia 15-100 m/min
- Wysokość robocza 844 mm
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 1,895 x 2,870 x 2,300 mm
- Waga 2,100 kg

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Podwójna prowadnica liniowa z zamkniętą ramą
- Solidna, solidna rama ze stali walcowanej zapewniająca płynne cięcia piłą
- Posuw piły z przełączaniem między szybkim posuwem a prędkością roboczą
- Rama piły z pochyleniem 6° dla idealnego kąta nacisku
- Wstępnie regulowana ruchoma szczotka wiórowa
- Bezstopniowa regulacja prędkości cięcia
- Bezstopniowa regulacja posuwu
- Hydrauliczne napinanie taśmy piły z monitoringiem zerwania taśmy do 2 000 kg/cm²
- Poziomy system zaciskania materiału z całkowitą

- regulacją skoku
- Bezstopniowa regulacja podwójnego skosu z dużą skalą i dźwignią zaciskową
- Obrót w obie strony o 60°, każda pod kątem ostrym
- Stół maszyny również obraca się z kątem – brak cięcia płyty stołu
- Boczne rolki podporowe po obu stronach stołu maszyny do podparcia materiału

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Cyfrowy wskaźnik kąta na wyświetlaczu
- Minimalny system smarowania z przełącznikiem dźwigniowym
- Pakiet wydajnościowy ze zwiększeniem mocy (napęd 4 kW i taśma piły 41 mm)

ZDJĘCIA SZCZEGÓŁOWE



Pierścień obrotowy z dużą skalą



Zaciskanie materiału, a następnie obracanie jest możliwe. Poziomy cylinder o pełnym skoku



Jednostka sterująca

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tasmowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące