

# SCHWENKRAHMEN-BANDSÄGEN

## Baureihe TEBA

### HIGHLIGHTS

- Motor mit angeflanschem Getriebe
- Sägebandführung mit beidseitigen Hartmetallplatten
- Klemmung durch verschiebbaren Schraubstock links und rechts



### TECHNISCHE DATEN AUF EINEN BLICK

Maschinentyp	 mm	 m/min.	 90°	 -45°	 45°	 30°
<b>TEBA 380 DG HA</b>	4.950x34x1,1	15-90	380/ 340x340/ 510x340	380/ 340x340/ 350x340	380/ 340x340/ 350x340	270/ 255x255/ 235x340
<b>TEBA 500 DG HA</b>	6.040x41x1,3	15-90	500/ 450x450/ 600x450	500/ 430x430/ 430x450	500/ 440x440/ 430x450	350/ 310x310/ 310x400

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:  
[www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen](http://www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen)

## SCHWENKRAHMEN-BANDSÄGEN MANUELL/HA TEBA 380 DG HA / TEBA 500 DG HA



### ALLE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

- Motor mit angeflanschem Getriebe
- Sägebandführung mit beidseitigen Hartmetallplatten
- Klemmung durch verschiebbaren Schraubstock links und rechts
- Horizontaler hydraulischer Gesamthub-Spannzylinder
- Bewegliches Bedienpanel
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit
- Beidseitig stufenlose Gehrung +/- 30°
- Stufenloser Vorschub
- Vertikale Bandführung
- Steuerung mit übersichtlichem Touchpanel, SD-Kartenslot für PLC-Speicherung
- Digitale Höhenmessung des Sägearms

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:  
[www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen](http://www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen)

## TECHNISCHE DATEN

- Motor 3,3/4,2 kW
- Gewicht 970/1.530 kg
- Abmessungen (LxBxH)  
2.580 x 945 x 1.545 / 3.000 x 1.600 x 1.750 mm

## STANDARDAUSSTATTUNG

- Untergestell mit Kühlmittleinrichtung
- Schwerer Guss-Sägerahmen
- Schwerer Guss-Maschinentisch
- Schwerer Guss-Drehtisch, es ist kein Einsägen bei Gehrungen
- Schwerer Guss-Materialspannstock
- Stufenlose Schnittgeschwindigkeit
- Stufenloser Vorschub
- Elektrische Schnitthöhenbegrenzung
- Komplette elektrische Ausrüstung 400 V./50 Hz.
- Bedienungswerkzeug und Betriebsanleitung
- CE-Norm

## OPTIONEN

- Schnittdruckautomatik einstellbar
- Bandspannung mit Manometer
- Hydraulische Bandspannung
- Elektrische Spänebürste
- Halogenlampe LA 50
- Winkelanzeige über Display
- Schnittlinienbeleuchtung
- 5 l Kühlmittelkonzentrat
- Minimalschmiersystem mit 1,6 m Schlauch
- 5 l Mikro-Sprühmittel Einweggebinde
- Späneförderer

## DETAILBILDER



Maschinentisch schwenkbar



Bedienpult schwenkbar



Horizontaler Gesamthubzylinder



Gehrungen mit Festanschlag

Weitere Informationen zur Maschinenbaureihe und zahlreichem Zubehör finden Sie auf unserer Website:  
[www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen](http://www.wagner-maschinen.de/trennjaeger-saegen)

Konstruktionsänderungen im Zuge technischer Verbesserungen vorbehalten. Abbildungen, Maße und Gewichte unverbindlich.