

PIŁY TARCZOWE STALOWE

Serie S

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Mocna, wydajna przekładnia ślimakowa
- Rama podstawy maszyny ze zintegrowaną tacką na wióry i zbiornikiem na chłodziwo
- Płaskie prowadnice po obu stronach
- Płyta obrotowa i bazowa ze skalą 45° - 90° - 30°
- Imadło, zatrzymanie i mocowanie
- Układ chłodzenia / smarowania natryskowego z pompą



DANE TECHNICZNE

Typ maszyny	 mm	 m/min	 90°	 45°	 30°
S 315	275 / 300 / 315	17/33	108 / 93x93 / 150x90	108 / 93x93 / 105x80	93 / 80x80 / 75x90
S 315 HA	275 / 300 / 315	17/33	108 / 93x93 / 150x90	108 / 93x93 / 105x80	93 / 80x80 / 75x90
S 350	350 / 370	15/30	130 / 110x110 / 180x100	130 / 100x100 / 140x110	105 / 90x90 / 100x100
S 350 HA	350 / 370	15/70	130 / 110x110 / 180x100	130 / 100x100 / 140x110	105 / 90x90 / 100x100
S 350 A-NC AUTOMATYCZNE	350 / 370	15/70	120 / 100x100 / 180x100	120 / 100x100 / 130x100	110 / 90x90 / 90x100

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tarczowe

PIŁY TARCZOWE STALOWE S 315 / S 315 HA / S 350 / S 350 HA / S 350 A-NC AUTOMATIC



NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Silnik 2 prędkości
- Układ chłodzenia / smarowania natryskowego z pompą
- Mocna, wydajna przekładnia ślimakowa
- Panel elektryczny z indywidualnymi funkcjami
- Imadło, zatrzymanie i mocowanie
- Rama podstawy maszyny ze zintegrowaną szufladą na wióry i oddzielną szufladą na wióry
- Ramię mocujące do podwójnego mocowania
- Napęd posuwu w S 315 HA z siłownikiem hydropneumatycznym, bezstopniowy
- Płaskie prowadnice po obu stronach
- Płyta obrotowa i bazowa ze skalą 45° - 90° - 30°
- Dźwignia do obracania maszyny
- Zdejmowany ogranicznik 45

Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tarczowe

S 315 / S 315 HA / S 350 / S 350 HA

DANE TECHNICZNE

- Moc silnika 1.5 / 1.8 kW
- Wewnętrzna średnica otworu tarczy piły: 40 mm
- Waga 327 kg (S 315 / S 350)
- Waga 360 kg (S 315 HA / S 350 HA)
- Wymiary 900 x 800 x 1,700 mm (S 315 / S 350)
- Wymiary 900 x 800 x 1,950 mm (S 315 HA / S 350 HA)
- Wysokość robocza: 920 mm

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Silnik trójfazowy z przełączaniem biegunów
- Układ chłodzenia i rama podstawy
- Ręczna dźwignia włączania/wyłączania ze zmienioną osłoną tarczy tnącej (S 315 / S 350)
- Kompletnie wyposażenie elektryczne 400 V / 50 Hz

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

- Imadło pneumatyczne zamiast ręcznego (S 315 / S 350)
- Prędkość: 33 / 66 obr./min
- Pojemnik jednorazowy 5 l do mikronatrysku
- Specjalny silnik z bezstopniową regulacją prędkości cięcia
- Koncentrat chłodziwa 5 l
- Minimalne smarowanie przy pojemniku 1,6 l (S 315 / S 350)



Stół maszynowy

S 350 A-NC AUTOMATYCZNE

DANE TECHNICZNE

- Skosy -45° / 90° / +30°
- Moc silnika 3 kW
- Chwytnak podający (powtarzalny) 520 mm
- Odcinek odcinany: 170 mm
- Pojemność zbiornika chłodziwa: 40 l
- Wymiary (Dł x Szer x Wys) 1,900 x 1,450 x 2,100 mm
- Wysokość stołu roboczego 925 mm
- Waga 740 kg
- Minimalna długość cięcia 4 mm
- Praca półautomatyczna/automatyczna
- Nadaje się do cięcia stali / żeliwa / stali o wysokiej wytrzymałości

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE

- Wysoka wydajność cięcia dzięki zredukowanym, ciężkim i użębnym przekładniom
- Płyta bazowa z wstępnie regulowanym imadłem maszynowym z zakrytym wrzecionem, do zaciskania materiału z obu stron
- Zespół tnący z później regulowanymi płaskimi prowadnicami, zapewniającymi precyzyjne prowadzenie przekładni
- Regulowane ograniczenie głębokości cięcia
- Wyposażenie elektryczne, sterownik NC z wyłącznikiem krańcowym, przyciski na 400 V / 50 Hz
- Łatwo dostępna szafka elektryczna z przodu
- 1 zestaw narzędzi,
- 2 instrukcje obsługi / lista części zamiennych
- Urządzenia elektryczne zgodne z VDE i ogólnymi wytycznymi VDMA dotyczącymi wysyłki maszyn i systemów zgodnie z „CE”
- Napięcie robocze: 400 V / 50 Hz

- Inne napięcia dostępne na życzenie
- Maszyna w wersji całkowicie automatycznej (bez tarczy tnącej i olejów)



Dalsze informacje na temat serii maszyn oraz licznych akcesoriów można znaleźć na naszej stronie internetowej:
www.wagner-maschinen.de/pl/pily-trennjaeger/pily-tarczowe

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian konstrukcyjnych w ramach postępu technicznego. Ilustracje, wymiary i wagi mają charakter orientacyjny i nie są wiążące